

FIGHTER 1217



Lämpöpumppulaitteisto, joka antaa täyden vastineen jokaiselle sijoitetulle eurolle.

Tehokas täydellinen lämpöpumppu omakotitalojen ja rivitalojen lämmitykseen. Se voidaan liittää kaikkiin maatalalämpöisiin (vesikiertoisiin) lämmönjakelujärjestelmiin, kuten patteri-, konvektori- tai lattialämmitysjärjestelmiin. Lämmönlähteenä voidaan käyttää muun muassa maaperää, kallioperää tai järvivettä.

Lämpökerroin (COP) 4,8* tarkoittaa, että se tuottaa lähes viisi kertaa niin paljon energiaa kuin se kuluttaa.

Pehmokäynnistysrele on vakiovaruste. Sisäänrakennettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaksoisvaippainen lämminvesivaraaja, jonka tilavuus on 160 litraa. Varaaja on eristetty hyvin lämpöä eristävällä freonittomalla muotovale-tulla eristeellä, jolloin lämpöhäviöt jäävät pieniksi.

Samoin kuin muillakin NIBE-maalämpöpumpuilla, tälläkin mallilla voidaan tuottaa viilennystä kuumana kesäpäivänä varustamalla se puhallinkonvektorilla.

** Mallissa FIGHTER 1217-12 kun lämmönkeruunesteen tulolämpötila on 0 °C ja lämmitysveden menolämpötila on 35 °C*

- Tehovaihtoehdot 6, 8, 10 ja 12 kW.
- Sisäänrakennettu 3-portainen 9 kW:n sähkövastus (toimitettaessa kytketty teho 6 kW), joka kytkeytyy automaattisesti päälle tarvittaessa.
- Sisäänrakennettu pehmokäynnistysrele.
- Selkeät tiedot lämpöpumpun tilasta, käyttöajasta ja kaikista lämpöpumpun lämpötiloista näytetään näytössä.

- Menoveden lämpötila säädetään helposti säätimellä.
- Käyttöveden lämpötilaa voidaan tilapäisesti nostaa kulutushuipun ajaksi.
- Asennettu tukevaan runkoon, joka on varustettu paksuilla teräslevyillä ja tehokkaalla äänieristyksellä parasta käyttömukavuutta ajatellen.
- Levyt on helppo irrottaa asennusta ja huoltoa varten.

- Voi tuottaa viilennystä kuumina kesäpäivinä puhallinkonvektorin avulla
- Myös pohjavettä voidaan käyttää lämmönlähteenä. Tämä vaatii kuitenkin välissä olevan lämmönvaihtimen.